



Our Dispense Tips are available in any length you may need. We will do custom lengths, bends, slots or curves. Reusable industrial needles ensure smooth constant dispensing of fluids.

HIGH PRESSURE

Nickel plated, threaded hub is ideal for high pressure dispensing applications. Polished 304 stainless steel tubing is cut burr free.

All high pressure dispense tips are soldered.

GAUGE	THREAD	.5" LONG	1" LONG	2" LONG
7G	.25"	E161211	E162211	E166211
8G	.25"	E161201	E162201	E166201
10G	.25"	E161191	E162191	E166191
11G	.25"	E161181	E162181	E166181
12G	.25"	E161171	E162171	E166171
13G	.25"	E161161	E162161	E166161
14G	.25"	E161151	E162151	E166151
15G	.25"	E161141	E162141	E166141
16G	.25"	E161131	E162131	E166131
18G	.25"	E161111	E162111	E166111
19G	.25"	E161101	E162101	E166101
20G	.25"	E161091	E162091	E166091
7G	.125"	E151211	E152211	E156211
8G	.125"	E151201	E152201	E156201
10G	.125"	E151191	E152191	E156191
11G	.125"	E151181	E152181	E156181
12G	.125"	E151171	E152171	E156171
13G	.125"	E151161	E152161	E156161
14G	.125"	E151151	E152151	E156151
15G	.125"	E151141	E152141	E156141
16G	.125"	E151131	E152131	E156131
18G	.125"	E151111	E152111	E156111
19G	.125"	E151101	E152101	E156101
20G	.125"	E151091	E152091	E156091

LABORATORY/INDUSTRIAL

Nickel plated brass luer lock hub with polished 304 steel tubing is cut burr free.

8G thru 14G are soldered. 15G and up are crimped.

GAUGE	.5" LONG	1" LONG	2" LONG
8G	E121201	E122201	E124201
10G	E121191	E122191	E124191
11G	E121181	E122181	E124181
12G	E121171	E122171	E124171
13G	E121161	E122161	E124161
14G	E121151	E122151	E124151
15G	E121141	E122141	E124141
16G	E121131	E122131	E124131
18G	E121111	E122111	E124111
19G	E121101	E122101	E124101
20G	E121091	E122091	E124091
21G	E121081	E122081	E124081
22G	E121071	E122071	E124071
23G	E121061	E122061	E124061
25G	E121041	E122041	E124041
27G	E121021	E122021	E124021
30G	E121010	E122010	E124010

For more information on Fishman's® Reusable Dispense tips or dispensing capabilities, please contact one of our Sales Representatives at 800-433-2115.